



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #

IBI-2025-0076Rev1

Date:

May 22th, 2025

Customer ID

M&E SERVICES**Bill To:****M&E SERVICES, C.A****RIF: J-40995443-9**

Direccion: Av Country Club Edif Caribbean Country

Piso 4 Local E7 Urb Urdaneta Barcelona

Anzoategui Zona Postal 6001

Tlfn: 0424-8262155

Attn: Lcda. Veruzka Amundaray

Correo: info@myeservicesca.com

Ship To:

Retiro en oficinas INTECH, CCS.

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - DDP	SHIP VIA	Terms	Validity
Wsapp 05/06/2025	IBI-2025- 0074/PLWIDN-RFQ- 202505- 01/QUO00020419-1	N. Carricatti	CCS	Pick up	See below	30 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	191	Pc	MANOMETROS DIAMETRO 4 1/2 ", CONEXION 1/2 " NPT, INFERIOR, RANGO 0 - 1000 PSI, MATERIAL ACERO AL CARBONO, PARTES MOJADAS EN LATON/BRONCE, SECO (SIN RELLENO), WIKA PN 80NG07CV24IN39 Manómetro seco con partes mojadas de latón Modelo 111.xx Tipo: 111.10 Especificaciones según hoja técnica: 111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03 / 111.16 = PM 01.10 Modelo: 111.10 Standard vertical Diámetro nominal: 100 mm Unidades de la escala principal (exterior): Psi / -inHg Rango de medición: Presión relativa Rango de escala: 0...1000 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la caja: Acero, negro Material de la mirilla: Plástico, transparente Precisión: Clase 2,5 Aguja: Plástico, negro Embalaje: Embalaje individual Esfera: Aluminio, blanco, con tope Especificaciones según hoja técnica: PM 01.01 Dial inscripciones zona MA Manómetros Standard: Internacional (Europa) Color de 1ª escala (exterior): negro Fondo de Esfera: blanco Logo del fabricante: *WIKA* Tope en Esfera: en el punto cero Marca de la normativa en la esfera: *EN 837-1* Clase de exactitud en la esfera: *Cl.2.5*	\$30,00	\$5.730,00

2	40	Pc	MANOMETROS DIAMETRO 4 1/2 ", CONEXION 1/2 " NPT, INFERIOR, RANGO 0 - 2000 PSI, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PARTES MOJADAS EN ACERO INOXIDABLE 316L, SECO (SIN RELLENO), WIKA PN 80NG07CV24IN40 Manómetro, tamaño 100, acero inoxidable, engarzado o bisel extraíble (53 o 54) Especificaciones según la hoja de datos: 23X.53 y 23X.54 Sistema de medición: acero inoxidable Caja: caja extraíble con anillo de bayoneta (versión 54) Rango de escala: 0...2000 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Ubicación del conector: montaje inferior Clase de precisión: clase 1.0 Material del elemento de presión: sistema de medición 316L Líquido de llenado de la caja: preparado para el llenado Aguja: aguja ajustable Ventana: vidrio de seguridad laminado Descripción de la esfera: Estándar del manómetro: internacional (estándar europeo) Color de la primera escala (exterior): negro Fondo de la esfera: blanco *WIK A* Número de serie en la esfera: número de serie *...* Código QR con número de serie extendido en la esfera	\$106,00	\$4.240,00
3	400	Pc	MANOMETRO DIAMETRO 4 1/2", CONEXION 1" NPT SELLO DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 316L, INFERIOR, RANGO 0 – 600 PSI, CAJA TERMOPLASTICA REFORZADA (POCAN B4225), PARTES MOJADAS EN ACERO INOXIDABLE 316L, WIKA PN 80ED07AS27FP47 Manómetro de proceso Modelo: 232.34 Especificaciones según la hoja de datos: APM 02.10 Caja: Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negra (Pocan B4225) Anillo del bisel: Roscado, Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negra (Pocan B4225) Sistema de medición: Acero inoxidable Llenado de la caja: Sin Tamaño nominal: 4.5" Rango de escala: 0/600 psi Conexión al proceso: Sello de diafragma Ubicación del conector: Montaje inferior Ventana: Vidrio laminado de seguridad Aguja: Aguja ajustable Clase de precisión: +/- 0.5% (ASME B40.100 2A) Material del elemento de presión: Sistema de medición 316L Fluido de llenado de la caja: Listo para el llenado Protección: IP 65 Descripción de la esfera: Norma del manómetro: Estándar estadounidense Color de la primera escala (exterior): Negro Fondo de la esfera: Blanco *WIK A®* Número de serie en la esfera: Número de serie *...* Código QR con número de serie extendido en la esfera Pasador de tope en la esfera: a las 6 en punto Sistema de sello de diafragma con 1 sello de diafragma	\$1.492,00	\$596.800,00

			Especificaciones de montaje: Lado de alta presión: Montaje directo Fluido de llenado del sistema: Aceite de silicona KN 2 para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21 °C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21 °C (temperatura ambiente) Presión de medición a temperatura ambiente mín.: + 10 °C Presión de medición a temperatura ambiente máx.: + 40 °C Sello de diafragma, tipo brida, diafragma rasante Especificaciones según la hoja de datos: DS 99.27 Sello de diafragma: Modelo 990.27 Sello de diafragma: Modelo 990.27 Norma de conexión a proceso: según ASME B16.5 Conexión a proceso: 1" Presión nominal: Clase 300 Superficie de sellado: RF 125...250 AA Material de la carcasa superior/carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la superficie de sellado: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Etiqueta: Estándar WIKA sin/con número de etiqueta Link to product details https://en-co.wika.de/990_27_en_co.WIKA https://en-co.wika.de/232_34_233_34_en_co.WIKA https://en-co.wika.de/990_27_en_co.WIKA		
4	195	Pc	MANOMETRO DIAMETRO 4 1/2", CONEXION 3/4" NPT-FEMALE SELLO DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 316L, INFERIOR, RANGO 0 – 300 PSI, CAJA TERMOPLASTICA REFORZADA (POCAN B4225), PARTES MOJADAS EN ACERO INOXIDABLE 316L, WIKA PN 80ED07AS27FP45 Manómetro de proceso Modelo: 233.34 Especificaciones según la hoja de datos: APM 02.10 Caja: Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negra (Pocan B4225) Anillo del bisel: Roscado, Termoplástico reforzado con fibra de vidrio negra (Pocan B4225) Sistema de medición: Acero inoxidable Relleno de la caja: con Tamaño nominal: 4.5" Rango de escala: 0/300 psi Conexión al proceso: Sello de diafragma Ubicación del conector: Montaje inferior Ventana: Vidrio laminado de seguridad Aguja: Aguja ajustable Clase de precisión: +/- 0.5% (ASME B40.100 2A) Material del elemento de presión: Sistema de medición 316L Fluido de llenado de la caja: Glicerina Protección: IP 65 Descripción de la esfera: Norma del manómetro: Estándar estadounidense Color de la primera escala (exterior): Negro Fondo de la esfera: Blanco *WIKAR* Número de serie en la esfera: Número de serie *...* Código QR con número de serie extendido en la esfera Pasador de tope en la esfera: a las 6 en punto Sistema de sello de diafragma con 1 sello de diafragma Especificaciones de montaje del lado de alta presión: Montaje directo	\$1.474,00	\$287.430,00



		Fluido de llenado del sistema: Aceite de silicona KN 2 para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21 °C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21 °C (temperatura ambiente) Presión de medición a temperatura ambiente mín.: + 10 °C Medición de presión y temperatura ambiente. Máx.: +40 °C Sello de diafragma con conexión a proceso roscada Especificaciones según la hoja de datos: ACS 99.01 Especificaciones según la hoja de datos: ACS 99.03 Especificaciones según la hoja de datos: en preparación (Típ. 990.14) Sello de diafragma: Modelo 990.10 Conexión roscada: 3/4" NPT hembra Conexión de lavado: 1 x 1/4" NPT hembra Presión nominal: PN 100 Material de la carcasa superior/carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la carcasa inferior: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Junta: FPM máx. 200 °C Piezas de fijación: Brida de retención y pernos de acero inoxidable Material de la carcasa inferior: acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Etiqueta: Estándar WIKA con/sin número de etiqueta Link to product details https://en-co.wika.de/990_10_en_co.WIKA https://en-co.wika.de/232_34_233_34_en_co.WIKA https://en-co.wika.de/990_10_en_co.WIKA		
		Delivery Time After receipt of order and payment (subject to changes) Item 1, 2: 5-8 weeks Item 3, 4: 15-18 weeks The delivery time of the items offered is subject to changes generated by events outside the company's control, such as: 1. Climatic phenomena that do not allow the transport of raw material to the factory, local transport abroad of the manufactured material and/or international transport of the product. 2. Normal functioning of Venezuelan and/or foreign customs. 3. Disruption of public order in the country of origin, country of transit and/or final country. 4. Criminal and/or terrorist acts. 5. Any other event considered major force. Payment terms Prepayment with PO Volume & Weight Weight / Volume to be advised		

PLEASE TRANSFER TO OUR

ACCOUNT AT:

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

Subtotal	US \$	894,200.00
Freight	US \$	Included
Insurance	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	894,200.00

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS