



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #

IBI-2024-0111

Date:

Nov 18th, 2024

Customer ID

MAQUINDUS**Bill To:****MAQUINDUS, LTD.****RIF: N/D**Los Araguaneyes, Quinta Qta. Isamar, Nivel PB,
Urbanización Chuao, Caracas, Distrito Capital-Gran
Caracas.

Telf: n/a

Attn: Ileana Carrera Henríquez

Correo: icarrera@maquindus.com

Ship To:Material will be given to the customer at our
warehouse in Spain/EEUU.

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - EXW	SHIP VIA	Terms	Validity
Budgetary	IBI-2024-0111/PL	S. Méndez	Spain/EEUU	EXW	See below	30 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
27	10	Pc	MANOMETRO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 10 KG/CM2 CON SELLO DIAFRAGMA MODELO 990.12 EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 80069018 Sistema de medición: Acero inoxidable Llenado de caja: con Tamaño nominal: 4" Rango de escala: 0/10 kg/cm2 Ubicación del conector: montaje inferior Ventana: vidrio laminado de seguridad Clase de precisión: clase 1.0 Elemento de presión de material: Sistema de medición 316L Líquido de llenado de cajas: Glicerina Protección de ingreso: IP 65 Especificaciones de montaje High-Side: Montaje directo Fluido de llenado del sistema: KN 2 Aceite de silicona para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21°C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21°C (temperatura ambiente) Sello de diafragma, tipo brida, diafragma interno Sello de diafragma: Modelo 990.12 Conexión de proceso: 2" Estándar de conexión a proceso: siguiendo ASME B16.5 Clasificación de presión nominal: Clase 150 Conexión de lavado: 1 x 1/4 NPT hembra Material de la carcasa superior/material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Cara de sellado: RF 125...250 AA Piezas de fijación: Brida retenedora y tornillería en acero inoxidable. Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la carcasa inferior: pulgadas (acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603) Junta: FPM máx. 200°C	\$1.315,00	\$13.150,00
28	2	Pc	MANOMETRO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 6 KG/CM2 CON SELLO DIAFRAGMA MODELO 990.12 EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 80069019	\$1.315,00	\$2.630,00

			Sistema de medición: Acero inoxidable Llenado de caja: con Tamaño nominal: 4" Rango de escala: 0/6 kg/cm2 Ubicación del conector: montaje inferior Ventana: vidrio laminado de seguridad Clase de precisión: clase 1.0 Elemento de presión de material: Sistema de medición 316L Líquido de llenado de cajas: Glicerina Protección de ingreso: IP 65 Especificaciones de montaje High-Side: Montaje directo Fluido de llenado del sistema: KN 2 Aceite de silicona para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21°C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21°C (temperatura ambiente) Sello de diafragma, tipo brida, diafragma interno Sello de diafragma: Modelo 990.12 Conexión de proceso: 2" Estándar de conexión a proceso: siguiendo ASME B16.5 Clasificación de presión nominal: Clase 150 Conexión de lavado: 1 x 1/4 NPT hembra Material de la carcasa superior/material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Cara de sellado: RF 125...250 AA Piezas de fijación: Brida retenedora y tornillería en acero inoxidable. Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la carcasa inferior: pulgadas (acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603) Junta: FPM máx. 200°C		
29	4	Pc	MANOMETRO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 6 KG/CM2 CON SELLO DIAFRAGMA MODELO 990.12 EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 80069019 Sistema de medición: Acero inoxidable Llenado de caja: con Tamaño nominal: 4" Rango de escala: 0/6 kg/cm2 Ubicación del conector: montaje inferior Ventana: vidrio laminado de seguridad Clase de precisión: clase 1.0 Elemento de presión de material: Sistema de medición 316L Líquido de llenado de cajas: Glicerina Protección de ingreso: IP 65 Especificaciones de montaje High-Side: Montaje directo Fluido de llenado del sistema: KN 2 Aceite de silicona para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21°C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21°C (temperatura ambiente) Sello de diafragma, tipo brida, diafragma interno Sello de diafragma: Modelo 990.12 Conexión de proceso: 2" Estándar de conexión a proceso: siguiendo ASME B16.5 Clasificación de presión nominal: Clase 150 Conexión de lavado: 1 x 1/4 NPT hembra Material de la carcasa superior/material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Cara de sellado: RF 125...250 AA Piezas de fijación: Brida retenedora y tornillería en acero inoxidable. Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la carcasa inferior: pulgadas (acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603) Junta: FPM máx. 200°C	\$1.315,00	\$5.260,00
30	2	Pc	MANOMETRO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 4 KG/CM2 CON SELLO DIAFRAGMA MODELO 990.12 EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 80069020	\$1.315,00	\$2.630,00

			Sistema de medición: Acero inoxidable Llenado de caja: con Tamaño nominal: 4" Rango de escala: 0/4 kg/cm2 Ubicación del conector: montaje inferior Ventana: vidrio laminado de seguridad Clase de precisión: clase 1.0 Elemento de presión de material: Sistema de medición 316L Líquido de llenado de cajas: Glicerina Protección de ingreso: IP 65 Especificaciones de montaje High-Side: Montaje directo Fluido de llenado del sistema: KN 2 Aceite de silicona para aplicaciones generales Temperatura de proceso mín.: + 21°C (temperatura ambiente) Temperatura de proceso máx.: + 21°C (temperatura ambiente) Sello de diafragma, tipo brida, diafragma interno Sello de diafragma: Modelo 990.12 Conexión de proceso: 2" Estándar de conexión a proceso: siguiendo ASME B16.5 Clasificación de presión nominal: Clase 150 Conexión de lavado: 1 x 1/4 NPT hembra Material de la carcasa superior/material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603 Cara de sellado: RF 125...250 AA Piezas de fijación: Brida retenedora y tornillería en acero inoxidable. Material del diafragma: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Material de la carcasa inferior: pulgadas (acero inoxidable 1.4404 (316L); UNS S31603) Junta: FPM máx. 200°C		
31	2	Pc	MANOMETRO DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4" RANGO 0 A 60 PSI CONEXIÓN INFERIOR 1/2" NPT CON RELLENO, WIKA PN 46778349 Ejecución de seguridad EN 837-1, Solid Front (S3) Tipo: 233.30 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 100 mm Rango de medición: Presión relativa Rango de escala: 0...60 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inoxidable 316 L Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65	\$190,00	\$380,00
32	8	Pc	MANOMETRO DE CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2" RANGO 0 A 10 KG/CM2 CONEXIÓN INFERIOR 1/2" NPT CON RELLENO, WIKA PN 50167332 Tipo: 233.34 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...10 kg/cm2 Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Aguja: Aguja micrométrica Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inoxidable 316 L Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65	\$229,00	\$1.832,00



33	12	Pc	MANOMETRO DE CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2" RANGO 0 A 6 KG/CM2 CONEXIÓN INFERIOR 1/2" NPT CON RELLENO, WIKA PN 50167324 Tipo: 233.34 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...6 kg/cm2 Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Aguja: Aguja micrométrica Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inoxidable 316 L Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65	\$229,00	\$2.748,00
			Delivery Time After receipt of order and payment (subject to changes) Item 1-3,6: 11-13 weeks (Madrid, Spain) Item 32-33: 16-18 weeks (Miami, EEUU) The delivery time of the items offered is subject to changes generated by events outside the company's control, such as: 1. Climatic phenomena that do not allow the transport of raw material to the factory, local transport abroad of the manufactured material and/or international transport of the product. 2. Normal functioning of Venezuelan and/or foreign customs. 3. Disruption of public order in the country of origin, country of transit and/or final country. 4. Criminal and/or terrorist acts. 5. Any other event considered major force. Payment terms Prepayment with PO Volume & Weight Weight / Volume to be advised		

PLEASE TRANSFER TO OUR ACCOUNT AT:

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	29,170.00
Freight	US \$	Included
Insurance	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	29,170.00