

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0375
Fecha: 13/12/2024
Su referencia AEDG-2024-0059

Facturar a:

AEDG SURAMERICA, C.A.
RIF: J-29926754-6
Calle Nueva York, Edificio Feran, Piso 1, Oficina 21,
Urbanización Las Mercedes, Estado Miranda –
Caracas, Zona Postal 1060.
Telf: 0212-9937582 Ext. 103
Attn: Jofre Trompiz
Correo: jofre.trompiz@aedgcorp.com

Despachar a:

AEDG SURAMERICA, C.A.
Caracas – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2024-0375/PL-Te	CCS	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
18	1	ANEMOMETRO PORTATIL MULTIUNIDADES DE ALTA PRECISIÓN CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA, EXTECH PN AN100 Visualización simultánea de temperatura ambiente y flujo de aire o velocidad del aire. En la memoria interna del medidor se almacenan hasta 8 dimensiones de área fáciles de configurar. Función promedio de 20 puntos para flujo de aire. Pantalla LCD retroiluminada súper grande. Precisión de velocidad del 3% a través de una rueda de paletas con rodamiento de bolas de 2,83" D (72 mm) de baja fricción y un cable de 3,9 pies (120 cm). Retención de datos y MIN/MAX. Apagado automático. Completo con sensor de veleta con batería de 9 V de 3,9 pies, funda protectora de goma y estuche de transporte. - Velocidad del aire: 0.40 to 30.00 m/s; 1.4 to 108.0 km/h; 80 to 5906 ft/min; 0.9 to 67.2 mph; 0.8 to 58.3 knots - Resolución: 0.01 m/s; 0.1 km/h; 1 ft/min; 0.1 mph; 0.1 knots - Exactitud: ±3% m/s; ±3% km/h; ±3% ft/min; ±3% mph; ±3% knots - Temperature: 14 to 140°F (-10 to 60°C) 0.1°F /°C ± 6.0°F (3°C) - Flujo de Aire: 0 to 9999 CMM (M³/min); 0 to 9999 CFM (ft³/min)	549.00	549.00
19	1	PIROMETRO RANGO DE -50 A 600 °C APROX CAMPO DE VISIÓN 12:1, EXTECH PN IR267	300.00	300.00

		Rango: -50 ~ 600°C (-58 ~ 1112°F) Precisión ± 5°C (4,1°F) de -50°C ~ -15°C (-58 ~ 5°F) 4°C (± 3,9°F) de -15°C ~ 0°C (5 ~ 32°F) 2°C (± 3,6°F) de 0°C ~ 100°C (32 ~ 212°F) ± 3 % lectura + 1 °C (1,8 °F) de 100 °C ~ 600 °C (212 ~ 1112 °F) La precisión se especifica para el siguiente rango de temperatura ambiente: 23 ~ 25 °C (73 ~77 °F) Resolución 0,1 °C/°F Emisividad 0,05 ~ 1,00 ajustable Campo de visión D/S = Aprox. Relación 12:1 (D = distancia; S = punto u objetivo) Puntero láser Láser clase 2 < 1 mW de potencia; La longitud de onda es 630 ~ 670 nm Espectral IR 8 ~ 14 mm (longitud de onda)		
22	2	DETECTOR DE GASES PORTATIL MULTIGASES, TELEDYNE PN 64141-64100 • Temperature: -20 °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F) • Humidity: 0 to 95% R.H non-condensing • Alarms: Highly visible flashing LED, piercing >90dB audible • Display: Green and red LCD backlight display • Datalogging: ◦ Timed: Minimum of 6 months* ◦ Session: Minimum of 360 logs ◦ Calibration: Minimum of 8 calibration logs ◦ Bump Logs: Minimum of 360 logs • Battery: Lithium Ion rechargeable battery ; Run Time: Up to 14 hrs (diffusion); Charging Time < 4 hrs • Enclosure: High impact rubberized polycarbonate case • Drop Test: 3m (10ft) • IP Rating: IP67 (Dust-tight and waterproof to 1m) • Response Times (T90): LEL = 15 secs (IEC 60079-29-1) ; O2 = 12 secs (BSEN 50 104); CO <20 secs; H2S <20 secs • Approvals: IEC Ex ia d IIC T4 Gb/ ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb / CSA Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 1 EX ia d IIC T4 / MED (0038/YY) - Module B & E / European Mark of Conformity	2,228.00	4,456.00
29	3	MANOMETRO DIAL 63 MM EN ACERO INOXIDABLE RANGO 0 A 4000 PSI CONEXIÓN ¼ NPT INFERIOR SIN RELLENO, WIKA PN 45388199 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 063 mm Rango de escala: 0...4000 psi Conexión a proceso: 1/4 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Policarbonato Aguja: Aluminio, negro Precisión: Clase 1,6	161.00	483.00

		Material del elemento de medida: Acero inoxidable 316 SS Índice de protección: IP 65		
32	3	MANOMETRO DIAL 63 MM EN ACERO INOXIDABLE RANGO 0 A 2000 PSI CONEXIÓN 1/4 NPT INFERIOR SIN RELLENO, WIKA PN 80052858 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 063 mm Rango de escala: 0...2000 psi Conexión a proceso: 1/4 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Policarbonato Aguja: Aluminio, negro Precisión: Clase 1,6 Material del elemento de medida: Acero inoxidable 316 SS Índice de protección: IP 65	161.00	483.00
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1,2: 3-4 semanas aprox. Item 3: 4-8 semanas aprox. Items 4-5: 9-12 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago Prepago con Orden de Compra Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		

Subtotal	US\$	6,271.00
Flete	US\$	Incluido

Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,003.36
TOTAL	US\$	7,274.36

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNB MUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	Condiciones de Venta
	<i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i> <i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i>
	Notas:
	<i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i> <i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i>
	Aporte Social:
	No solicitado
	Garantía
	<i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i> <i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i>
	Observaciones:
	<i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i> <i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i>