

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0270

Fecha: 23/08/2024

Su referencia Whatsapp

Facturar a:

INDUFER, C.A.

RIF: J-29351558-0

Calle 86 Transversal 8 Local Centro Empresarial
Fenix Nro 81-371 Zona Industrial Carabobo
Valencia, Carabobo zona postal 2001
Telf: 0412 - 8879020
Attn: Dpto. de Ingeniería
Correo: N/A

Despachar a:

Indufer, C.A.
Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Méndez	DDP	C-2024-0270/PL	CBB	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	4	MANOMETRO EN ACERO RANGO 0 A 200 PSI DIAL 2 ½" CONEXIÓN A PROCESO INFERIOR ¼ NPT SIN LIQUIDO DE RELLENO, AMETEK PN 163282 Tipo: P5055A Mecanismo de medición: Latón Mecanismo: Aleación de cobre Diámetro nominal: 063 mm Unidades de la escala principal (exterior): Psi / Rango de medición: Presión relativa Rango de escala: 0...200 psi Conexión a proceso: 1/4 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Caja: Acero Líquido de relleno: Sin Manómetros Standard: US-Standard Color de 1ª escala (exterior): negro Fondo de Esfera: blanco Logo del fabricante: *AMETEK*	20.00	80.00
2	5	MANOMETRO EN ACERO INOXIDABLE RANGO 0 A 100 PSI DIAL 2 ½" CONEXIÓN A PROCESO POSTERIOR CONCENTRICA ¼ NPT CON RELLENO DE GLICERINA CON BRIDA DE FIJACION, WIKA PN 46391843 Ejecución según EN 837-1, (S1) Tipo: 233.50 Especificaciones según hoja técnica: PM 02.02 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 063 mm	122.00	610.00

		Rango de escala: 0...100 psi Conexión a proceso: 1/4 NPT Posición de la conexión a proceso: Dorsal concéntrica Borde de fijación / Brida: Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida Material de la mirilla: Policarbonato Aguja: Aluminio, negro Precisión: Clase 1,6 Material del elemento de medida: Acero inoxidable 316 SS Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65 Temperatura del medio admisible: + 100 °C Temperatura ambiente admisible: -20 ... +60 °C Manómetros Standard: Internacional (Europa) Logo del fabricante: *WIKA*		
3	2	MANOMETRO EN LATON FORJADO CON PARTES MOJADAS RANGO 0 A 160 PSI DIAL 2 ½" CONEXIÓN A PROCESO INFERIOR ¼ NPT CON RELLENO DE GLICERINA, WIKA PN 70328090 Manómetro de glicerina con partes mojadas de latón y caja maciza de latón forjado (para minería) Modelo 213.40.OXX Tipo: 213.40 Especificaciones según hoja técnica: PM 02.06 Mecanismo de medición: Latón Mecanismo: Aleación de cobre Diámetro nominal: 063 mm Unidades de la escala principal (exterior): Psi / -inHg Rango de medición: Presión relativa Rango de escala: 0...160 psi Conexión a proceso: 1/4 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Caja: latón estampado colores MS con orificio antiexplosivo Material de la mirilla: Acrílica (PMMA) Precisión: Grado A, según norma ASME B40.1 precisión +/-2/1/2% Líquido de relleno: Glicerina Modelo: 213.40 Dial inscripciones zona MA Manómetros Standard: US-Standard Color de 1ª escala (exterior): negro Fondo de Esfera: blanco Logo del fabricante: *WIKAR®*	117.00	234.00
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1: en stock. Items 2,3: 6-8 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.		

	2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago Prepago con Orden de Compra Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		
--	--	--	--

Subtotal	US\$	924.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	147.84
TOTAL	US\$	1,071.84

CONDICIONES DE PAGO

COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNB MUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	Condiciones de Venta
	<i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i> <i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i>
	Notas:
	<i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i> <i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i>
	Aporte Social:
	No solicitado
	Garantía
	<i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i> <i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i>
	Observaciones:
	<i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i> <i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i>