

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2026-0035

Fecha: 30/01/2026

Su referencia correo

Facturar a:

JD7 Drilling, C.A.

RIF: J-50048170-5

Av. Alirio Ugarte Pelayo, CC Petroriente, pasillo
Rojo, nivel piso 1, Of S 06, Sector Centro Comercial
Petroriente, Maturín, Monagas. Zona Postal 6201
Attn: Ing. Alejandro Molina
Telf.: +1 904 331 8846
E-mail: procura@jd7drilling.com

Despachar a:

JD7 Drilling, C.A.
Maturín, Edo. Monagas – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2026-0035/PLGger	MON	Prepagado	10 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	5	MANOMETRO MODELO 632.50 RANGO 0 A 250 MBAR, DIAL 4" CONEXIÓN INFERIOR G 1/2B, WIKA PN 80077019 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Material de la caja: Acero inoxidable Aro: Aro bayoneta, acero inoxidable Mecanismo: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 100 mm Unidades: mbar Rango de medición: 0 mbar...250 mbar Conexión a proceso: G 1/2 B Posición de la conexión a proceso: Inferior Tipo de caja: Caja con orificio Ex Índice de protección: IP 54	\$884.00	\$4,420.00
2	7	MANOMETRO MODELO 232.50 RANGO 0 A 4 BAR, DIAL 4" CONEXIÓN INFERIOR G 1/2B, WIKA PN 9040218 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: 0...4 bar Conexión a proceso: G 1/2 B Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin	\$238.00	\$1,666.00

		Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L Índice de protección: IP 65		
3	8	MANOMETRO MODELO 232.50 RANGO 0 A 25 BAR, DIAL 4" CONEXIÓN INFERIOR G 1/2B, WIKA PN 7812090 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: 0...25 bar Conexión a proceso: G 1/2 B Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L Índice de protección: IP 65	\$236.00	\$1,888.00
4	4	MANOMETRO MODELO 232.50 RANGO 0 A 60 BAR, DIAL 4" CONEXIÓN INFERIOR G 1/2B, WIKA PN 9010599 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: 0...60 bar Conexión a proceso: G 1/2 B Posición de la conexión a proceso: Dorsal excéntrico Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L Índice de protección: IP 65	\$266.00	\$1,064.00
5	4	MANOMETRO MODELO 632.50 RANGO 0 A 250 MBAR, DIAL 4" CONEXIÓN TRASERA G 1/2B, WIKA PN 80077020 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Material de la caja: Acero inoxidable Aro: Aro bayoneta, acero inoxidable Mecanismo: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 100 mm Unidades: mbar Rango de medición: 0 mbar...250 mbar Conexión a proceso: G 1/2 B Posición de la conexión a proceso: Dorsal excéntrico Tipo de caja: Caja con orificio Ex	\$898.00	\$3,592.00

		Índice de protección: IP 54		
6	12	MANOMETRO MODELO 233.50 RANGO 0 A 10 BAR, DIAL 4" CONEXIÓN TRASERA ½ NPT, WIKA PN 57304867 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: 0...10 bar Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Dorsal excéntrico Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65	\$266.00	\$3,192.00
7	8	MANOMETRO MODELO 233.50 RANGO -1 A 0 BAR, DIAL CONEXIÓN TRASERA ½ NPT, WIKA PN 48114332 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: -1...0 bar Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Dorsal excéntrico Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L Líquido de relleno: Glicerina / agua Índice de protección: IP 65	\$268.00	\$2,144.00
8	20	MANOMETRO MODELO 232.50 RANGO 0 A 250 BAR, DIAL CONEXIÓN TRASERA ½ NPT, WIKA PN 80076764 Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 100 mm Rango de escala: 0...250 bar Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Dorsal excéntrico Material de la mirilla: Cristal de seguridad laminado Aguja: Aluminio, negro IIoT: sin Precisión: Clase 1,0 Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inox 316 L	\$286.00	\$5,720.00

		Líquido de relleno: Glicerina / agua Índice de protección: IP 65		
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1,5: 9 a 11 semanas aprox. Items 2-4,6-8: 7 a 9 semanas aprox El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago 100% Prepagado con Orden de Compra Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		

Subtotal	US\$	23,686.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	3,789.76
TOTAL	US\$	27,475.76

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNB MUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	Condiciones de Venta
	<i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i> <i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i>
	Notas:
	<i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i> <i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i>
	Aporte Social:
	No solicitado
	Garantía
	<i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i> <i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i>
	Observaciones:
	<i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i> <i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i>